

**RUMSBESKRIVNING**  
**FÖR C4 HUS PROJEKT**

**ARRIE**

**2018-02-01**



## Anm

Denna beskrivning är upprättad i anslutning till AMA. Beskrivningen, som är gemensam för olika hustyper, gäller i tillämpliga delar enligt huvudritning och arbetsritningar.

## GENERELL RUMSBESKRIVNING FÖR C4 HUS I STANDARDUTFÖRANDE

Denna beskrivning är generell och gäller för C4 Hus i standardutförande.

Aktuella rum enligt kontraktsritning.

Köksinredning i fullhöjd, garderober i sovrum/klädvård i fullhöjd.

Skjuddörrar har vit fyllnad och ram av silverfärgad aluminiumprofil.

Trappa, spaljé, räcke och handledare av eklaserad furu av kvalitet BB i förekommande fall med placering och utformning enligt kontraktsritning.

Invändig vindslucka med steg i förekommande fall, placerad enligt kontraktsritning, behandlas enligt behandlingskod 56-00010.

Angivna ytmaterial ingår vid alternativet NF

## Beteckningar

G=Golv  
V=Väggar  
T = Tak  
Ö = Övrig  
I = Inredning

## WC/dusch

G: Klinker, vattentät beklädnad  
V: 13 mm oorganisk skiva. Kakel vattentät beklädnad  
T: 13 mm gipsplank. Målning  
I: Belysningsarmatur  
Kommod 60 vit med porslinstvättställ, spegel 60 med belysning  
Duschväggar 90x90 cm  
Golvstående toalettstol  
Ö: Kakel i fönstersmyg

## Bad

G: Klinker, vattentät beklädnad  
V: 13 mm oorganisk skiva. Kakel vattentät beklädnad  
T: 13 mm gipsplank. Målning  
I: Belysningsarmatur  
Kommod 60 vit med porslinstvättställ, spegel 60 med belysning  
Emaljbadkar 160 cm med front- och gavelplåt.  
Golvstående toalettstol  
Ö: Kakel i fönstersmyg

## Entré

G: Klinker enligt kontraktsritning  
V: 13 mm gipsskiva. Målat  
T: 13 mm gipsplank. Målning  
Ö: Golvsockel, vitmålad

## Hall

G: Ek trägolv 13 mm  
V: 13 mm gipsskiva. Målat  
T: 13 mm gipsplank. Målning  
Ö: Golvsockel, vitmålad

## Klädvård

G: Klinker, vattentät beklädnad, med sockel i samma material  
V: 13 mm gipsskiva. Vattenavvisande beklädnad  
T: 13 mm gipsplank. Målning



	Ö: Fönsterbänk av vitmålad MDF
	I: Belysningsarmatur
	Bänkskåp enligt kontraktsritning
	Rostfri tvätttho infälld i bänkskiva
	Varmvattenberedare med ventilationsfläkt och värmepump
	Tvättmaskin
	Torktumlare
Kök/Matplats	G: Ek trägolv 13 mm
	V: 13 mm gipsskiva. Målat
	T: 13 mm gipsplank. Målning
	Ö: Golvsockel, vitmålad
	Fönsterbänk av vitmålad MDF (ej inom kaklat område)
	Kakel i fönstersmyg inom kaklat område
	Stänkskydd över bänkskiva och diskbänk, kakel
	Läckageskydd under kyl/sval, frys, diskmaskin
	I: Diskbänkskåp med avfallsspannar och förvaringslåda
	Bänkskåp med luckor
	Rostfritt diskbänksbeslag
	Bänkskiva av laminatbeklädd spånskiva med rak kant
	Väggskåp med flyttbara hyllor
	Kyl/sval med överskåp
	Frysskåp med överskåp
	Inbyggnadshäll
	Inbyggnadsugn
	Inbyggnadsmikro
	Diskmaskin
	Spiskåpa
	Bänkbelysning med jordat uttag
Vardagsrum	G: Ek trägolv 13 mm
	V: 13 mm gipsskiva. Målat
	T: 13 mm gipsplank. Målning
	Ö: Golvsockel, vitmålad
	Fönsterbänk av vitmålad MDF
Allrum	G: Ek trägolv 13 mm
	V: 13 mm gipsskiva. Målat
	T: 13 mm gipsplank. Målning
	Ö: Golvsockel, vitmålad
	Fönsterbänk av vitmålad MDF
Sovrum	G: Ek trägolv 13 mm
	V: 13 mm gipsskiva. Målat
	T: 13 mm gipsplank. Målning
	Ö: Golvsockel, vitmålad
	Fönsterbänk av vitmålad MDF
Klk/förråd	G: Ek trägolv 13 mm
	V: 13 mm gipsskiva. Målat
	T: 13 mm gipsplank. Målning
	Ö: Golvsockel, vitmålad
	I: Belysningsarmatur



## STANDARD FÖR GOLVBELÄGGNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER

Lågemitterande produkter väljs i första hand, enligt byggvarudeklaration

Rumsytor skall vara matta eller halvmatta. Glansvärden på väggar skall vara ca 20 glansenheter

Reflektansfaktor skall vara  $\geq 70\%$  för tak och  $\geq 40\%$  för väggar

Angivna golvbeläggningar och väggbeklädnader av följande kvalitet ingår vid nyckelfärdigt utförande.

Golvbeläggningar

MBE.1212 Klinker med material kostnad 300 kr/m<sup>2</sup> inkl. moms, rätvinklig montering  
Klinkerstorlek torra utrymmen: 200x200 mm upp till 330x330 mm  
Klinkerstorlek våta utrymmen \*: 150x150 mm upp till 200x200 mm  
\*Maximal storlek på s.k. rektifierade (vattenkapade, rakskurna) klinker i våtutrymme är 150x150 mm  
Vattentät golvbeläggning av keramiska fogplattor inomhus  
Plattornas skall ha vattenabsorption  $E \leq 6\%$

MDB.33 Ek trägolv 13 mm:  
Mellanlägg av lumpapp och vid betonggolv även plastfolie, Ek trägolv 13 mm

Väggbeklädnader Kakel med material kostnad 300 kr/m<sup>2</sup> inkl. moms traditionell sättning (rätvinklig montering, kakelstorlek: 20x20 cm alt. 15x15 cm)  
Vattentät beklädnad

LCS.22121 Vattenavvisande beklädnad:  
Glasfiberväv Alcro Tasso Glasfiber G 135 målad med Alcro Intensiv Grund/Täck

Rätt till smärre ändringar av konstruktion och material förbehålles

Kristianstad 2018-02-01

C4 Hus AB

